

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/ H.264
- 16 видеовходов, 6 аудиовходов
- 5М-N* AHD/TVI/CVI/XVI @ 240к/с
- 4М-N* AHD/TVI/CVI/XVI @ 320к/с
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 288к/с
- AHD/TVI/CVI/XVI 720P/ CVBS 960H @ 400к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-2016HL_H.265
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	6/1 RCA (кодек G.711A)
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @240к/с (15к/с на канал) 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI @320к/с (20к/с на канал), 1080P(1920x1080) AHD/TVI/CVI/XVI @ 288к/с (18к/с на канал) /720P(1280x720)/CVBS 960H(960x576)@400к/с (25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 120к/с, 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 320к/с, 1080P(1920x1080)AHD/TVI/CVI/XVI @ 288к/с, 720P(1280x720) / CVBS 960H(960x576)@400к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим + гибридный	16 камер 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI; 16 камер 1080P AHD/TVI/CVI/XVI /720P/CVBS 960H (камеры могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 15 аналог. +1 IP/ 14а.+2IP/13а.+3IP и т.д.)
Гибридный режим работы (HVR)	16 камер 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960H@288 к/с + 16 IP-камер 1080P@400 к/с / 8 камер 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960H (200 к/с) + 8 IP-камер 1080P (200 к/с)

Сетевой режим (NVR)	4 кам. IP (5МП)@100к/с 8 кам. IP (3МП)@200к/с 16 кам. IP (1080P)@400к/с
Запись	Постоянная/По тревоге/ По движению/Ручной режим
Поиск	По времени/По тревоге/ По движению
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	4/1
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 2 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 16Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	320x240x54мм/2160 гр.

*4М-N - подключение камер 4МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1440

*5М-N - подключение камер 5МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1920