

Спецификация

- 1/2.8" 2,16 Mn (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
- 3 ИК-диода, SmartIR, (до 30м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- PoE
- Класс защиты IP66



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus IP-S042.1(2.8)MP_V.1
Чувствительный элемент	1/2.8" 2,16 Mn (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/50 -1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 / H.264
Скорость отображения	Основной поток: 2304*1296@20fps, 1920*1080, 1280*720@25fps; Дополнительный поток до 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К-8.0 Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор,

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 16 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift

Отформатировано: Обычный, По центру, Отступ: Слева: 4,33 см, Справа: 4,1 см, интервал Перед: 0 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт, Цвет шрифта: Фон 1

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт, Цвет шрифта: Фон 1

Отформатированная таблица

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт, Цвет шрифта: Фон 1

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

	DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Встроенный микрофон	Да
Аудио сжатие	G711A
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, POP3, NTP, RTSP
Интерфейс приложений	Onvif
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Определение людей
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge
Облачный сервис P2P	http://connect.optimus-cctv.com/ ; http://XMeye.net ; http://IPeye.ru
Встроенное устройство	Нет
Процессор и Память	GK7205V210
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af до 6Вт
ИК-подсветка	3 ИК диода, SmartIR, дальность до 30м
Корпус, класс защиты	Класс защиты IP66
Рабочая температура	-60.45°C +50°C
Питание	DC12В(450мА), PoE max 6Вт
Размеры, Масса	90x98мм, 390 г
Монтажная коробка	PB-01

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано: Шрифт: Bahnschrift, 9 пт

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...