

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 32 канала 1920x1080 (1080P) @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi, Облачный сервис (P2P)



Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-2324
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.264
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	8*5Мп, 16*4Мп, 32*1080P или 32*960P
Максимальная пропускная способность	190 Мбит
Настройка записи	до 8 IP камер 5Мп 2592x1920 и воспр.2 каналов до 16 IP камер 4Мп 2592x1520 и воспр. 4 каналов до 32 IP камер 1920x1080 и воспр. 4 каналов до 32 IP камер 1280x960 и воспр. 8 каналов
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	8*2592x1920 (5Мп)@ 25к/с на канал 16*2592x1520 (4Мп)@ 25к/с на канал 32*1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал 32*1280x960 @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (1920x1080), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 RCA
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Скрытые области	Нет
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	4 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель, архив 16Тб) либо 4 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения, архив 32Тб) + 1 HDD E-SATA
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
USB порт	2* USB 2.0 и 1* USB 3.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)
Поддержка ONVIF	Да
Беспроводные сети	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит)
Поддержка мобильных	iPhone, iPad, Android
Тревожные входы/выходы	16/4
Устройства управления	Мышь USB, пульт, кнопки на корпусе, по сети
Питание	DC: 12В (6А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	430x390x70мм / 3990 гр.