

СПЕЦИФИКАЦИЯ на АНД-видеокамеру
Optimus АНД-М071.3(3.6)


Чувствительный элемент	1/3" 1,3Мп Progressive Scan CMOS APTINA AR0130
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Режимы работы	АНД/TVI/CVI/CVBS(аналоговый)
Баланс белого	Авто
DNR	2D
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	в ручную 1/50-1/10,000 сек / Авто
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	2 ARRAY ИК-диода (до 20м)
Рабочая температура	От -20 °С до +50 °С при влажности 90% (без конденсата)
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	380 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Пластиковый, IP20
Размеры	121 x 55 мм/ 157 гр.
Цвет	Белый с черными элементами

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.