

## Спецификация

- 7" TFT LCD 800x480, цветной
- Сенсорное управление
- Тонкий корпус 15мм
- Встроенный считыватель EM-marine
- Встроенный контроллер до 20 карт/брелоков



### Технические характеристики

Модель	Optimus Leader IK-7.0
<b>Монитор</b>	
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	800 x 480
Управление	Сенсорная тач-панель
Подключение	4-проводное
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Продолжительность беседы	120 секунд
Экранное меню	Нет
Количество мелодий звонка	36 полифонических мелодий
Режим «Не беспокоить»	Нет
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото/видео	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	до 30м (4*0,30мм <sup>2</sup> ); до 50м (4*0,5мм <sup>2</sup> ); до 100м* (4*1мм <sup>2</sup> )
Регулировка времени открытия	Нет
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Детектор движения	Нет
Цифровой зум	Нет
Тревожный вход	Нет
Видео выход	Нет
Возможности подключения	До 2х комплектных вызывных панелей Optimus Leader, либо 1 вызывная панель Optimus Leader + 1 аналоговая камера

Совместимость с многоквартирными домофонами	Нет
Напряжение питания	DC 12 – 13,5В / 1А (Внешний БП)
Напряжение БП	АС 100-240В / 50/60Гц
Потребляемая мощность в дежурном режиме	5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	13 Вт
Рабочая температура	От 0° до + 50°С
Класс защиты монитора	IP 54
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели Optimus Leader
Установка	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	195x120x15 мм
Цвет корпуса	Белый / Черный
Материал корпуса монитора	Акрил / Пластик
Вес изделия в упаковке (брутто)	0,59 кг
<b>Вызывная панель</b>	
Матрица камеры	1/ 4" CMOS
Разрешение по горизонтали	700 ТВЛ
Угол обзора	60°x35°x70° (ГxВxД)
Дальность подсветки вызывной панели	До 1,5 м
Питание	12В (от монитора)
Максимальное кол-во карт/брелоков доступа	До 20 карт/брелоков
Считыватель	Да
Частота работы считывателя	125 кГц
Формат карт/брелоков	EM-marine
Управление замком	Да, режимы НО и НЗ
Ток, коммутируемый реле	2А
Диапазон рабочих температур	От -40° до + 50°С
Класс IP	IP 64
Допустимая влажность	10% ~ 90%
Габаритные размеры	140.5*42.8*28.5 мм
Вес нетто	238 гр.
Материал корпуса вызывной панели	Металл
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн
Комплектация	Блок питания – 1шт.

	<p>Монитор – 1шт. Вызывная панель с кабелем (2 метра) – 1шт. Монтажный комплект – 1шт. Козырек для панели – 1шт. Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт. Ключ/брелок – 3шт. Угловой кронштейн для вызывной панели – 1шт. Кронштейн для монитора – 1шт.</p>
--	---